

## 新宿文化センター 照明設備概要(小ホール)

設備総容量 80KVA

調光卓

丸茂電機 プリティナB	DMX512信号x1系統	客席後方	
プリセットフェーダー	36本 3段	フリーフェーダー可能	
メモリー	250シーン	(COMOS対応)	フロッピー-DISK
サブマスターフェーダー	10本10ページ		
クロスフェーダー	1組		
マスターフェーダー	1本		
チェイス	8パターン8ステップ		
持込卓制御可能	DMX512信号x1系統		

〒160-0022 新宿区新宿6-14-1

TEL 03-3350-1141

FAX 03-3350-4839

mail [shinjuku-bunka@kind.ocn.ne.jp](mailto:shinjuku-bunka@kind.ocn.ne.jp)



調光回路

名称	回路	容量	型式	仕様	備考
サスペンションライト	6	20A	C型	20A 基本吊込み(500w トツx8・フレネルx8)	電動
シーリングライト	6	20A	C型	20A 基本吊込み(500w トツx8・フレネルx8)	電動
天井コンセント	25	20A	C型	20A 2口	
フロアーコンセント	10	20A	C型	20A 1口	内20回路 舞台と客席 同一回路有り
	6	30A	C型	下手3回路 上手3回路	純直切替 可能
アッパー水平ライト	3	20A	C型	B.G.R 100W 12灯	
ロアー水平ライト	3	20A	C型	B.G.R 100W 15灯	フロアー回路使用

機材リスト

台数

延長ケーブル関係

丸茂電機	CSQ500W	36			ミニC 2m 22本
丸茂電機	FQ500W	40		バンドア10枚	ミニC 5m 20本
丸茂電機	PAR36 M 500W	20		ハンガー付	ミニC 二股 28本
PIN SPOT	松村KJ-6 HTI-400W	1		放電管	30A ミニC二股 3本
	MP-6 650W	1		ランプピン	30A C-平行 2本
ロースタンド		2			ミニC-T 3本
ベース		7			* 常設使用分は除く T型への変換コードはありません。
仮設電源	単相3線175A 舞台下手袖	35KVA	端子10mm		小ホール スモークマシンは使用禁止です