

## 新宿文化センター 照明設備概要(大ホール)No1

設備総容量 800KVA

### 調光卓

丸茂電機 マリオネットスター DMX512信号x4系統 1階席後方センター  
 プリセットフェーダー 120本 3段 (1段360CH切り替え可能)  
 メモリー 2000シーン (COMOS非対応) JASCII テキストファイル フロッピーDISK  
 サブマスターフェーダー 40本x100ページ フリーフェーダー・CHマスター割付可能  
 パートベルトエンコーダー 10本  
 持込卓制御可能 DMX512信号x1系統

〒160-0022 新宿区新宿6-14-1  
 TEL 03-3350-1141  
 FAX 03-3350-4839

### 調光回路

名称	回路	容量	型式	仕様	備考
客席バトン	12	60A	C型	20A 上下シンメ 48口 基本吊込み(1Kw トツx2・フレネルx12)	30A直回路x2 200V D型直回路x3回路 DMX入力2系統 L=19.2m(R型)
プロセニウムボーダーライト	4	30A		100Wx90灯	プロサス共吊り L=19.8m
第1ボーダーライト	上・中・下 各4 計12	30A		200Wx96灯(1色24灯) W・W・72・78	シートサイズ190x190 1サス共吊り L=19.0 m
第2ボーダーライト	上・中・下 各4 計12	30A		200Wx96灯(1色24灯) W・W・72・78	シートサイズ190x190 2サス共吊り L=19.0 m
第3ボーダーライト	上・中・下 各4 計12	30A		200Wx96灯(1色24灯) W・W・72・78	シートサイズ190x190 3サス共吊り L=19.0 m
第4ボーダーライト	上・中・下 各4 計12	30A	C型	200Wx96灯(1色24灯) W・W・72・78	シートサイズ190x190下場バトン有り 切替え12回路 作業灯3回路 L=19.0m
プロサス	20	30A	C型	20A 60口 基本吊込み(1Kw トツx12)	30A直回路x2 200V D型直回路x3回路 DMX入力2系統 L=18.0m
1サスペンションライト	30	30A	C型	20A 上下シンメ 60口 基本吊込み(1Kw トツx12・フレネルx12)	30A直回路x2 200V D型直回路x3回路 DMX入力2系統 L=20.0m
2サスペンションライト	30	30A	C型	20A 上下シンメ 60口 基本吊込み(1Kw トツx12・フレネルx12)	30A直回路x2 200V D型直回路x3回路 DMX入力2系統 L=20.0m
3サスペンションライト	30	30A	C型	20A 上下シンメ 60口 基本吊込み(1Kw トツx12・フレネルx12)	30A直回路x2 200V D型直回路x3回路 DMX入力2系統 L=20.0m
4サスペンションライト	30	30A	C型	20A 上下シンメ 60口 基本吊込み(1Kw トツx12・フレネルx12)	30A直回路x2 200V D型直回路x3回路 DMX入力2系統 L=20.0m
5サスペンションライト	30	30A	C型	20A 上下シンメ 60口 基本吊込み(1Kw トツx12・フレネルx12)	30A直回路x2 200V D型直回路x3回路 DMX入力2系統 L=20.0m

## 新宿文化センター 照明設備概要(大ホール)No2

アッパーホリゾントライト	上・中・下 各6	60A	C型	500W×132灯(1色20灯) 71・72・73・78・63・22	下場バトン有り 上中下 各6番 3回路 切替可能 シートサイズ237×273
ローアホリゾントライト	上・中・下 各6	30A	C型	300W×144灯(1色24灯) 72・78・59・22・40・W	シートサイズ240×240
第1フロント	上・下 各10	30A	C型	1Kwトツ×12台	60A直回路1回路 DMX入力1系統
第2フロント	上・下 各10	30A	C型	1Kwトツ×12台	60A直回路1回路 DMX入力1系統
第1シーリングライト	12	30A	C型	1.5Kwトツ×24台	20A直回路1回路 DMX入力1系統
第2シーリングライト	16	30A	C型	1.5Kwトツ×28台	20A直回路1回路 DMX入力1系統
第1タワーライト	上・下 各4	30A	C型	1Kwトツ×8台	
第2タワーライト	上・下 各4	30A	C型	1Kwトツ×8台	
オケピット	12	30A	C型		OPC上下6直調切替可能
ステージ回路	前C4	30A	C型		
	花道2	30A	C型		
	WC2	30A	C型		20A直回路1回路 DMX入力・出力 1系統
	上下35	30A	C型		上下5・11・17・23・29・35直調切替可能
	奥13	30A	C型		奥1・13直調切替可能

### 特殊電源

仮設電源	単相3線	100V	150A	上下大臣裏 舞台上下奥 4箇所 端子ボルト10mm ナット17mm
動力電源	3相3線	200V	50A	上手大臣 端子ボルト 8mm ナット13mm

新宿文化センター 照明機材一覧(大ホール)No3

	名称	型番	台数			名称	型番	台数	
可搬スポットライト	PARライト 1Kw N	SPH-Ⅲ-1000W	40	ハンガー付	付属機器	ロースタンド(SS用 CSQ1Kw付)	SM2(丸ベース)	24	ケーブル付き
	ETC ソースフォー 750W 26	750W	20	ハンガー付		ロースタンド	SM2(丸ベース)	10	
	ETC ソースフォー 750W 36	750W	20	ハンガー付		ハイスタンド	ST3C	6	
	1.5Kw FQ 丸茂	FQH-1500W	24			ベース	SHB-10	33	
	1Kw ツツレンズスポット	LNC2-250-1000W	15			ポーターハンガー	HAL	20	
	1Kw フレネルレンズスポット	LNf2-120-1000W	18			自在ハンガー	HL-3	10	
	1kwフレネルレンズスポット	AF-8	8			3連トンボ	AMT	6	
	500W フレネルレンズスポット	LNf2-95S1-500W	12						
	LHQ 150W	LHQ-150W12L-3C	6	シート146x146					
エフェクト類	EQS-20	AL-EQS-20-2	3			センターピンスポットライト	XPS-2008SR	4	
	ディスクマシーン		2						
	スパイラルマシーン		2						
	カレイドマシーン		2						
	スライドキャリア		2			バードア(8inch)		40	フレネル用
	箱波	NAE3-1000	4			バードア(8inch)		24	FQ用
	オーロラマシン	DF-II	2	DMX可能		バードア(6inch)		11	
	ストロボ	KM-14R	2			ソースフォーホルダーBタイプ		40	
	ミラーボール		1	置型楕円					
	先球	OL-4	5						
		OL-6	4						
		OL-8.OL-10	2						