

## 新宿文化センター 照明設備概要(小ホール)

設備総容量 80KVA

調光卓

丸茂電機 プリティナB	DMX512信号x1系統	客席後方
プリセットフェーダー	36本 3段	フリーフェーダー可能
メモリー	250シーン	(COMOS対応) フロッピー-DISK
サブマスターフェーダー	10本10ページ	
クロスフェーダー	1組	
マスターフェーダー	1本	
チェイス	8パターン8ステップ	
持込卓制御可能	DMX512信号x1系統	

〒160-0022 新宿区新宿6-14-1  
TEL 03-3350-1141  
FAX 03-3350-4839

調光回路

名称	回路	容量	型式	仕様	備考
サスペンションライト	6	20A	C型	20A 基本吊込み(500w トツx8・フレネルx8)	電動
シーリングライト	6	20A	C型	20A 基本吊込み(500w トツx8・フレネルx8)	電動
天井コンセント	25	20A	C型	20A 2口	内20回路 舞台と客席 同一回路有り
フロアーコンセント	10	20A	C型	20A 1口	
	6	30A	C型	下手3回路 上手3回路	純直切替 可能
アッパー Horizont ライト	3	20A	C型	B.G.R 100W 12灯	
ロアー Horizont ライト	3	20A	C型	B.G.R 100W 15灯	フロアー回路使用(WC2-1~3)

機材リスト

台数

延長ケーブル関係

丸茂電機	CSQ500W	36			20C 2m	20本	
丸茂電機	FQ500W	40		バンドア10枚	20C 5m	17本	
丸茂電機	PAR36 M 500W	20		ハンガー付	20C 二股	24本	
PIN SPOT	松村KJ-6 HTI-400W	1		放電管	30C - 20C	3本	
	MP-6 650W	1		ランプピン	30C - 20C二股	3本	30C - 平行 3本
ロースタンド		2					
ベース		7					* 常設使用分は除く T型への変換コードはありません。
仮設電源	単相3線175A 舞台下手袖 35KVA 端子10mm						* 小ホール スモークマシンは使用禁止です