

新宿文化センター 照明設備概要 (小ホール)

作成：2026年1月

設備総容量 単相3線 105/210V 80kVA

調光室 客席後方

調光卓 丸茂電機 プリティナM DMX512信号×2系統

プリセットフェーダー 40本 3段 (1段120CH切替可能)

記憶 全体 3000 ※シーン・チェイスステップ・サブ含め 外部データ JASCII対応 SDカード対応 (USB不可)

シーン 1000 持込卓制御 可能 DMX512信号×1系統

チェイス 1000 99パターン×99ステップ

サブマスター 20本×99ページ (チャンネルマスター・フリーフェーダー兼用)

調光回路

名称	回路	容量	型式	仕様	備考
サスペンションライト	6	20A	C型	20A 基本吊込 (500Wトツ×8・フレネル×8)	電動
シーリングライト	6	20A	C型	20A 基本吊込 (500Wトツ×8・フレネル×8)	電動
天井コンセント	25	20A	C型	20A 各2口	内20回路 舞台と客席 同一回路有
フロアコンセント	10	20A	C型	20A 各1口	内3回路はLHで使用
	6	30A	C型	下手3回路 上手3回路	純直切替可能
アッパー水平ライト	3	20A	C型	#72・#63・#22 100W 12灯 サイズ 222×185	
ローア水平ライト	3	20A	C型	#72・#59・#22 100W 15灯 サイズ 165×140	フロア回路使用 (WC2-1～3)

機材リスト

	型番	台数	備考
丸茂電機	CSQ500W	36	基本吊込分を含む
丸茂電機	FQ500W	40	基本吊込分を含む バンドア10枚
丸茂電機	PAR36 M 500W	20	ハンガー付
PIN SPOT	松村KJ-6 HTI-400W	1	放電管
	MP-6 650W	1	ランプピン
スタンド		5	上記PIN SPOTでも使用
ベース		7	

延長ケーブル関係		
ミニC	2m	21本
ミニC	5m	17本
ミニC	二股	24本
30A	ミニC二股	4本
30A	C-平行	3本
※常設使用分は除く T型への変換コードはありません。		

仮設電源 (音響用) 単相3線175A 舞台下手袖 端子10mm (30A C×2、20A C×2、平行×1 兼用)

※小ホールでのスモークマシンの使用は禁止です。